

摩围山度假区星空露营基地建设项目（一期）EPC材料采购招标清单

序号	项目	子目	材料名称	规格型号	单位	数量	最高限价	合价
1	装修材料	装饰材料	防水木地板	1235*210	m²	800	89.4	71520
2			地面砖	1500*750*12	张	650	63	40950
3			厕所墙砖	800*400	块	1950	17.69	34495.5
4			厕所地砖	800*400	块	550	17.69	9729.5
5			厕所地砖	400*400	块	1440	15.59	22449.6
6			铝扣板	600*300*0.8	张	430	26.25	11287.5
7			主骨		米	190	9.78	1858.2
8			副骨		米	950	2.25	2137.5
9			边条	2.7米	米	70	5.7	399
10			铝扣板	1200*600*0.8	块	2418	27	65286
11			静音新排风	DPT20-65B: 1200m³/h	台	6	9066	54396
			普通型风柜	KTJ-22-20 (2000m³/h)	台	2	2666	5332
			<b>PVC风管</b>	Φ250/Φ200/Φ160	套	8	54000	432000
			<b>伸缩软接</b>	Φ315、Φ160				
			送/回风口	Φ150				
			室外防雨百叶	300*300				
			<b>安装辅材</b>	角钢、吊卡、丝杆、抱箍、螺丝等				
工时费								
12	碳晶板	1220*3900*7.2mm	平方	423.46				57
13	碳晶板	1220*3200*7.2mm	平方	210.82	57	12016.74		
14	碳晶板	1220*2900*7.2mm	平方	311.34	57	17746.38		
15	工字条		支	800	29.25	23400		
16	阴角条		支	450	29.25	13162.5		
17	阳角条		支	200	29.25	5850		
18	收边条		支	300	29.25	8775		

19		踢脚线	300*60	米	500	22	11000
20		铝合金推拉门		m²	45	613	27585
21		电子感应自动门		m²	30	690	20700
22		木门	按图纸	个	9	1050	9450
23		厕所门	按图纸	个	16	1275	20400
24		固定玻璃外窗	6+12A+6中空钢化玻璃	m²	258	570	147060
25		铝合金窗	按图纸	m²	158	735	116130
26		铝合金玻璃外门	6中透光单银LOW-E+12Ar+6透明	m²	420	552	231840
27		单人沙发		套	2	11100	22200
28		双人沙发		套	2	15300	30600
29		三人沙发		套	2	21150	42300
30		大方茶几		套	2	10200	20400
31		角方几		套	2	6300	12600
32		小长方茶几		套	2	7800	15600
33		大板桌	285*95	套	2	28935	57870
34		座椅		把	3	1095	3285
35		随形凳		把	2	840	1680
36		雨篦子	600*300*50	米	75	57	4275
37		雨篦子	300*300*50	米	1500	28.5	42750
38		静电地板	600*600(600*600*50)	m²	25	317.67	7941.75
39		内墙涂料	白色乳胶漆	Kg	3500	20.25	70875
40		棕色木纹漆		Kg	1000	180	180000
41		仿木纹氟碳漆		Kg	1000	120	120000
42		成品檐沟	200*100*2	M	85	600	51000
43		石材	长200~750,宽200~600,厚50	m²	410	680	278800
44		稻草漆	75kg/桶	Kg	3500	17.05	59675
45		半身镜	0.8*2.0	m²	45	95	4275
46		隔断板	HJ141竖条黄木 1220*2440*18	m²	700	117	81900
47		拖布池	0.4*0.45*0.50	个	7	975	6825
48		3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	3厚	m²	1200	22.5	27000
49		4厚弹性体(SBS)改性沥青耐根穿刺防水卷材(复合铜胎基)	4厚	m²	1800	27	48600
50		1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	1.5厚	m²	1230	34.6	42558

51	室内外防水	防水材料	高分子交叉层亚膜自粘防水卷材	1.5mm厚, E类, 双面	m <sup>2</sup>	1500	26	39000	
52			非固化橡胶沥青防水涂料		T	1.5	7466	11199	
53			单组分聚氨酯防水涂料		T	1.5	11066	16599	
54			冷底子油		T	1	3333	3333	
55			1.5厚合成高分子防水卷材	H类 1.5mm	m <sup>2</sup>	600	14	8400	
56			聚合物水泥防水涂料	I型	kg	2500	19.19	47975	
57			合成高分子涂膜防水	JS-II	kg	200	12	2400	
58			聚合物水泥基复合防水		kg	500	6	3000	
59			聚乙烯膜	0.4mm厚	m <sup>2</sup>	500	3.9	1950	
60			岩棉板 (50厚)	1200*600*50	m <sup>2</sup>	750	14.00	10500	
61			挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	50mm厚	m <sup>2</sup>	1400	18	25200	
62			排水板		m <sup>2</sup>	850	5.25	4462.5	
63			无纺布	200g/m2	m <sup>2</sup>	950	17.64	16758	
64			Φ12普通丝杆	600-1000mm长	套	200	4.08	816	
65			Φ12止水丝杆	600mm长	套	2500	5.34	13350	
66			止水钢板	3mm厚	米	90	42	3780	
67			盲管	DN20	米	1200	28.5	34200	
68			青石板	800*400*80菠萝面	m <sup>2</sup>	16000	217.5	3480000	
69			花岗岩石板	300*600*30	m <sup>2</sup>	8000	109.5	876000	
70			室外消防栓		套	33	810	26730	
71			井盖	下沉式复合井盖	Φ700	套	70	60	4200
72				下沉式复合井盖	600*600	套	15	67.5	1012.5
73				球墨铸铁井盖	Φ700 轻型	套	1	172.5	172.5
74				球墨铸铁井盖	Φ700 重型	套	1	357	357
75				铸铁井盖	600*600	套	50	140.55	7027.5
76				铸铁井盖	1200*1200	套	1	1485	1485
77				铸铁井盖	400*400	套	17	1224	20808
78				铸铁井盖	1000*1000	套	150	667.5	100125
79				不锈钢装饰井盖	800*800	套	33	361.2	11919.6
80				玻璃钢生化池	115立方	台	3	40500	121500
81				一体化污水处理设备	400t/d一级A标 见配置清单	台	1	540000	540000
82				一体化提升泵站	见配置清单	台	1	85500	85500
83				玻璃钢蓄水池	50立方	台	1	18000	18000
84				砌体	烧结页岩空心砖	200*195*115	m <sup>3</sup>	400	282
85	烧结页岩实心砖	195*90*50	匹		80000	0.51	40800		
86	水泥砖	120*200*400	匹		8000	2.7	21600		

87	室外工程	水泥砖	180*200*400	匹	1200	3	3600	
88		水泥实心砖	50*100*200	匹	400000	0.525	210000	
89		景观	塑木地板	4m*0.14m*0.025m	平方	100	97.5	9750
90			塑木地板	3m*0.14m*0.025m	平方	350	97.5	34125
91			塑石艺术造景		平方	2600		0
92			真假石艺术造景		平方	800		0
93			冰裂石		m <sup>2</sup>	850	154.5	131325
94			仿木栏杆		米	300		0
95			草皮	台湾二号	m <sup>2</sup>	70000	20.19	1413300
96			青石板汀步石	30*60*2-4	块	400	36	14400
97			河沙	中砂	t	50	133.9	6695
98			河沙	粗砂	t	80	140	11200
99		防腐木	4m*170mm*105mm	根	7440	8.775	65286	
100		道路	路缘石	900*450*150	m <sup>3</sup>	200	2100	420000
101			热镀锌矩管	150*150*8	吨	10.701	6270	67095.27
102			热镀锌矩管	150*100*6	吨	188.328	6480	1220365.44
103			热镀锌矩管	50*50*4	吨	32.24124	6315	203603.4306
104			热镀锌矩管	60*30*3	吨	8	6975	55800
105			热镀锌矩管	50*30*3	吨	20	7050	141000
106	热镀锌矩管		50*30*2	吨	10	7230	72300	
107	热镀锌矩管		50*50*3	吨	3.9843	6615	26356.1445	
108	热镀锌矩管		80*80*3	吨	7.18047	6735	48360.46545	
109	热镀锌矩管		40*40*3	吨	2.5	7035	17587.5	
110	热镀锌矩管		30*30*2	吨	2.42604	6735	16339.3794	
111	热镀锌矩管		80*40*3	吨	7.73136	6735	52070.7096	
112	热镀锌钢板		350*350*20	吨	5.385	6750	36348.75	
113	热镀锌钢板		200*200*10	吨	8.792	6750	59346	
114	铁板		10	吨	0.118	6750	796.5	
115	花纹板		2.5	吨	1.562	7200	11246.4	
116	角钢		75*5	吨	0.425	6775.5	2879.5875	
117	工字钢		200	吨	4.018	6750	27121.5	
118	铁板		10	吨	5.205	7180.5	37374.5025	
119	镀锌板	1.2	吨	0.152	8289	1259.928		
120	板材(芬兰木(C4))	3m*51mm*151mm	立方	46.21	4213.5	194705.835		
121	板材(芬兰木(C4))	4m*51mm*151mm	立方	218.71	4213.5	921534.585		
122		热轧带肋钢筋	Φ 6	吨	16.3	5205	84841.5	
123		热轧带肋钢筋	Φ 8	吨	24.7	4950	122265	
124		热轧带肋钢筋	Φ 10	吨	55.8	5265	293787	
125		热轧带肋钢筋	Φ 12	吨	29.8	4785	142593	
126		热轧带肋钢筋	Φ 14	吨	7.9	4785	37801.5	
127		热轧带肋钢筋	Φ 16	吨	16.4	4755	77982	
128		热轧带肋钢筋	Φ 18	吨	31.5	4755	149782.5	
129		热轧带肋钢筋	Φ 20	吨	32.9	4755	156439.5	
130		热轧带肋钢筋	Φ 22	吨	22.5	4755	106987.5	
131		热轧带肋钢筋	Φ 25	吨	13	4785	62205	
132		热轧带肋钢筋	Φ 28	吨	1.2	4905	5886	
133		钢筋套筒	Φ 16	个	580	1.035	600.3	
134		钢筋套筒	Φ 18	个	1480	1.275	1887	

135	钢材	钢筋套筒	Φ 20	个	1408	1.695	2386.56	
136		钢筋套筒	Φ 22	个	850	2.025	1721.25	
137		钢筋套筒	Φ 25	个	680	2.835	1927.8	
138		钢筋套筒	Φ 28	个	74	3.63	268.62	
139		钢构件	箱400*400*16*16	吨	8	8400	67200	
140		钢构件	箱100*100*6*6	吨	6	8400	50400	
141		钢构件	箱300*300*12*12	吨	10	8400	84000	
142		钢构件	箱250*250*12*12	吨	10	8400	84000	
143		钢构件	箱300*300*14*14	吨	12	8400	100800	
144		钢构件	箱250*200*12*12	吨	13	8400	109200	
145		钢构件	箱200*200*12*12	吨	15	8400	126000	
146		压型钢板（楼承板）	1.00mm厚	米	1150	59.4	68310	
147		U型枪钉	C24	盒	40	187.5	7500	
148		40角钢	40*40*4	吨	5.5	8100	44550	
149		M16圆柱头栓钉	100长	颗	900	1.8	1620	
150		水泥	混凝土	C25	m <sup>3</sup>	2200	780	1716000
151			混凝土	C30	m <sup>3</sup>	1300	840	1092000
152	3.25R	普通硅酸盐水泥	吨	400	390	156000		
153	外墙、屋面	碎石	25	吨	300	82.5	24750	
154		粗砂	0.5~1mm	t	120	133.9	16068	
155		中砂	0.25~0.5mm	t	50	140	7000	
156		细砂	0.125~0.25mm	吨	30	149.74	4492.2	
157		成品檐沟	200*100*2	m	300	82.5	24750	
158		仿真草		m <sup>2</sup>	160	25	4000	
161		304不锈钢板	200*2	吨	1.5	14920.00	22380	
166		亚克力板	5mm厚	m <sup>2</sup>	100	200	20000	
65		PE管	Φ25	m	300	3.29	987	
66		PE管	Φ32	m	1560	4.83	7534.8	
67		PE管	Φ40	m	200	6.88	1376	
68		PE管	Φ50	m	270	10.22	2759.4	
69		PE管	Φ63	m	510	15.9	8109	
70		PE管	Φ75	m	500	23.22	11610	
71		PE管	Φ90	m	600	32	19200	
72		PE管	Φ110	m	5700	47.05	268185	
73		PE管	Φ160	m	2100	154.56	324576	

74		闸阀	DN100	个	28	220	6160
75		截止阀	DN20	个	20	19.5	390
76		截止阀	DN40	个	30	49.4	1482
77		截止阀	DN50	个	50	58.5	2925
78		截止阀	DN65	个	15	78	1170
79		截止阀	DN80	个	25	123.5	3087.5
80		排气阀	DN25	个	11	300	3300
82		止回阀	DN100	个	31	200	6200
83		软密封暗杆闸阀	DN150	个	2	3549.68	7099.36
84		水表	DN32	个	18	190	3420
85		水表	DN40	个	10	255	2550
86		水表	DN50	个	5	275	1375
87		水表	DN80	个	5	355	1775
88		水表	DN100	个	5	460	2300
89	卫浴设备	水箱	95051-00-1	个	84	300	25200
90		蹲便器	14109-1/21K-2	个	84	450	37800
91		马桶	X11699-2-1/31K-1	套	16	1170	18720
92		单冷感应龙头	P5E1018-30-CJM	套	30	990	29700
93		感应一体小便斗	PJ13055-0-1A/31Z-1	套	39	2100	81900
94		花洒	X36058-484/HBS1-1	套	8	2700	21600
95		台下盆	P12672-1/01K-2	套	30	405	12150
96		不锈钢翻板下水器	X9B731-111-JM01	个	50	80.41	4020.5
97		角阀	X74188-988/1C-1	个	30	20.2	606
98		立柱盆 (无障碍洗手盆)	P12263-1/11P-1	套	4	709.5	2838
99		地漏	X92506-HBS-1	个	5	82.5	412.5
100		双壁波纹管	Φ300	米	1500	44.25	66375
101		双壁波纹管	Φ400	米	800	112.06	89648
102		双壁波纹管	Φ500	米	400	184.7	73880
103		双壁波纹管	Φ600	米	300	270.62	81186
104		不锈钢地漏	DN50	个	20	25.26	505.2
105		不锈钢地漏	DN75	个	10	37.37	373.7
106		不锈钢地漏	DN100	个	5	61.43	307.15
107		不锈钢地漏	DN150	个	5	87.36	436.8

108	给排水材料		热水器	100L	套	4	2250	9000	
109			半身镜	0.8*2.0	m²	45	30	1350	
111			拖布池	0.4*0.45*0.50	个	7	975	6825	
113			C-PVC电力管	110	m	100	17.1	1710	
114			C-PVC电力管	75	m	100	8.07	807	
115			C-PVC电力管	50	m	100	5.28	528	
116			UPVC排水管	Φ50	米	300	2.76	828	
117			UPVC排水管	Φ75	米	100	5.54	554	
118			UPVC排水管	Φ110	米	300	9.3	2790	
119			UPVC排水管	Φ160	米	700	20.67	14469	
120			PPR管	Φ20*1.6Mpa	米	1000	2.92	2920	
121			PPR管	Φ25*1.6Mpa	米	500	4.72	2360	
122			PPR管	Φ32*1.6Mpa	米	300	8.33	2499	
123			PPR管	Φ40*1.6Mpa	米	100	12.51	1251	
124			PPR管	Φ50*1.6Mpa	米	100	20.83	2083	
125			PPR管	Φ63*1.6Mpa	米	100	29.61	2961	
126			PPR管	Φ75*1.6Mpa	米	100	43.63	4363	
127			PPR管	Φ90*1.6Mpa	米	50	62.42	3121	
128			PPR管	Φ110*1.6Mpa	米	50	93.41	4670.5	
129			闸阀	DN100	个	10	608.47	6084.7	
130			消防	手提式灭火器	MF/ABC3	个	30	67.5	2025
131				电缆/电线	BV-2.5	米	3000	2.72	8160
132				电缆/电线	BV-4.0	米	19000	4.47	84930
133				电缆/电线	YJV-5*10	米	10500	56.88	597240
134				电缆/电线	YJV-3*16	米	50	57.35	2867.5
135				电缆/电线	YJV-4*70+1*35	米	550	340.05	187027.5
136				电缆/电线	YJV-5*16	米	703	89.25	62742.75
137				电缆/电线	YJV-4*25+1*16	米	408	132	53856
138				电缆/电线	YJV-4*2.5	米	300	12.285	3685.5
139			电缆/电线	YJV-4*4	米	200	19.2	3840	
140			电缆/电线	YJV-3*25+1*16	米	60	104.55	6273	
141			电缆/电线	YJV-4*120+1*70	米	600	580.185	348111	
142			电缆/电线	YJV-3*10	米	4260	28.5	121410	
143			电缆/电线	YJV-4*240+1*120	米	500	1290.6	645300	





299	车牌识别一体机	<p>摄像机：五百万高清识别一体机参数：          号牌识别率：白天≥99.9%；夜间≥99.6% 最佳拍摄范围：3-12米(可根据镜头定义)          号牌检出率：白天≥99.9%；夜间≥99.7% 光源发光频率：50Hz          适应车速：0-180公里/小时          防护等级：IP66          输出信息：车辆特征图像、车牌图像，牌照号码、颜色、类型、通过时间          工作温度：-40℃~75℃          数据接口方式：10/100M 以太网TCP/IP          图像传感器：1/3" CMOS          电源电压：直流9-18V或交流AC220V两种          整机功耗：7W          最低照度：0.1 Lux (标准)          信噪比：&gt;50db          电子快门：1/1至1/10000秒，22档          基本特性：500万像素高清，最大1920*1080分辨率，最高30fps帧率</p>	台	6	2220	13320
300	直流无刷道闸	<p>工作电压：AC220V±10% / AC110V±10%          电机功率：无刷140W          使用环境温度：-35℃~85℃          相对湿度：90%以内（无凝露）          电机类型：24V直流无刷          杆长：≤4米直杆≤5.5米曲臂杆          ≤4.5米二栏杆≤3.8米三栏杆          起落速度：1.5-8秒可调          遥控距离：≤40米          机箱外观尺寸：340mm*260mm*930mm          机箱颜色：交通黄 / 玛瑙黑（可定制）          闸杆类型：直杆（八角、椭圆杆、高速泡沫圆杆）、曲杆、栅栏          闸杆颜色：红白 / 黄灰 / 蓝白</p>	台	6	2670	16020
301	雷达	直杆专用雷达采用铝合金材料制作，经久耐用	个	6	525	3150
302	机柜	400*300*200mm壁挂机柜	个	3	540	1620
303	交换机	用于道闸系统和电脑之间的信息交换和控制	台	3	270	810
304	光缆	用于实现监控室内电脑和室外道闸系统之间的连接和控制	米	3300	3.75	12375
305	光纤收发器	用于光纤两端与光纤终端盒之间的连接，实现光纤光路传输	对	3	420	1260
306	光纤终端盒	光纤终端盒用于监控室内三条光纤汇集专用控制盒子	个	1	390	390
307	终端盒	终端盒用于道闸安装处光纤汇集的专用控制盒子	个	3	225	675
308	光纤熔接	对监控室至道闸安装处的光纤两端和中间相应点位进行光纤熔接，以实现各种设备之间的连接和通信	次	3	675	2025
309	道闸管理电脑	全新脑一套（含主机、显示屏、鼠标、键盘等）	台	1	4275	4275

310	强弱电	强弱电设备及器具	交换机	8个10/100/1000Mbps电口,支持端口状态/流量查询,端口远程重启,交换机远程重启,VLAN隔离,端口隔离,环路保护,DHCP Snooping等,支持EWEB/APP/MAC远程管理,桌面型不可上机架	台	1	420	420
311			其它(道闸)	道闸、雷达、车牌识别、光纤和电脑之间对接和互联所需要的辅材、埋线、调试等	批	3	1500	4500
314			128路硬盘录像机	DS-96128N-116R/C-V3 3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机,整机采用短机箱设计,搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口:16个SATA接口,支持硬盘热插拔,可满载20TB硬盘 视频接口:2×HDMI,2×VGA 网络接口:2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口:16路报警输入,9路报警输出(其中第9路支持CTRL12V) 反向供电:1路DC12V 1A 串行接口:1路RS-232接口,1路全双工RS-485接口 USB接口:2×USB 2.0,2×USB 3.0 扩展接口:1×eSATA 【产品性能】 输入带宽:384Mbps 输出带宽:256Mbps 接入能力:128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力:最大支持32×1080P 显示能力:最大支持8K+1080P、2×4K异源输出	台	1	17053.5	17053.5
315			400万球机	支持区域入侵检测,越界检测,进入区域检测和离开区域检测等智能检测 IP66,抗干扰能力强,适用于恶劣的电磁环境,符合GB/T18826.2/3/4/5/6四级标准 支持一进一出音频,最大支持512 GB MicroSD卡存储 支持海康SDK,开放型网络视频接口,ISAPI,GB/T28181,ISUP 支持定时任务,一键守望,一键巡航功能 支持定时抓拍与事件抓拍功能 支持3D数字降噪,支持真宽动态 支持三码流技术,每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持23倍光学变焦,16倍数字变焦 支持超低照度,0.005 Lux @F1.6(彩色),0.001 Lux @F1.6(黑白),0 Lux with IR 内置加热玻璃,有效除雾 采用高效补光阵列,低功耗,红外补光150 m 支持区域入侵检测,越界检测,进入区域检测和离开区域检测等智能检测并联动跟踪	台	17	2958	50286
316			400万枪机	分类 参数项 具体内容 型号 DS-2CD3347S-W3-L 视频 最大图像尺寸 2560×1440 视频 主码流帧率分辨率 50 Hz: 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 视频 子码流帧率分辨率 50 Hz: 25 fps (1280×720, 640×480, 640×360) 视频 视频压缩标准 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MP2T *主码流、子码流支持超级智能编码 视频 视频压缩码率 32 Khps/8 Mbps 视频 H.264编码类型 Baseline Profile/Main Profile/High Profile 视频 H.265编码类型 Main Profile 视频 码率控制 定码率,变码率 视频 SVC 支持 视频 ROI 支持主码流设置1个固定区域 镜头 焦距&视场角 2.8 mm,水平视场角:105.7°,垂直视场角:57.2°,对角视场角:124.5° 4 mm,水平视场角:88.7°,垂直视场角:44.7°,对角视场角:107.5° 6 mm,水平视场角:55.2°,垂直视场角:29.3°,对角视场角:64.6° 镜头 镜头尺寸接口 M16 镜头 光圈类型 可变光圈 镜头 最大光圈数 F1.0 镜头 景深范围 2.8 mm: 2.4 m∞ 4 mm: 4 m∞ 6 mm: 6.8 m∞ 图像 图像设置 镜像,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 图像 日夜转换模式 白天,夜晚,自动,定时切换 图像 图像增强 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 认证 防护 IP67 音频 音频压缩标准 G.711ulaw/G.711law/G.722.1/G.726/MP2L2/P CM/AAC-LC 音频 音频压缩码率 64 Khps (G.711ulaw/G.711law)/16 Khps (G.722.1/G.726)/32-192 Khps (MP2L2)/16-64 Khps (AAC-LC) 音频 音频采样率 8 kHz/16 kHz 音频 音频环境噪声过滤 支持 摄像机 传感器类型 1/1.8" Progressive Scan CMOS 摄像机 最低照度 彩色:0.0005 Lux 摄像机 快门 1 s <sup>1</sup> /100,000 s 摄像机 宽动态 120 dB 摄像机 曝光角度 水平:0°~360° 垂直:	台	44	690	30360

317	硬盘8T	8TB容量, 3.5英寸, SATA3.0接口, 7200RPM 接口类型: SATA 刻录技术: CMR 转速: 7200RPM 缓存: 512MB	台	12	2446.5	29358
318	监控专业监视器	65" 钢化玻璃防暴高清监视器, 自带拼接功能, 专业拼接4K主板 1. 接入分辨率: 3840×2160 (4K), 2560×1440 (2K), 1920×1080及以下; 2. 屏幕比例: 16:9; 可视面积: 1428.48×803.52mm; 亮度: 400cd/m <sup>2</sup> ; 3. 对比度: 3000:1; 可视角: 全视角; 响应时间: 5ms; 4. 屏接口: V-by-one, 最佳分辨率: 3840×2160; 5. 接口: 2*HDMI、1*VGA、1*DVI、1*USB、1*AV in; 标配: 喇叭、HDMI线、遥控 6. 单包尺寸: 1610×220×1005mm 7. 标配八字形底座, 支持壁挂和吊装(自行采购支架, 孔距: 400×390mm) 8. 全新A+屏, 无降规屏	台	1	7014	7014
319	监控组装立杆(1.8厚标准款)	镀锌钢管材质; 出厂含立杆杆体部分、30公分枪机臂1根(可补差价换配球机臂1根)、地龙、避雷针、螺丝套件; 支持再付费选配3个横臂、防水箱及100号抱箍圈; 所有配件通用, 其中枪机臂都带有鸭嘴头; 经济款、标准款和加厚款造型是一样的, 只是杆体材料厚度不一样, 经济款厚度1.4mm, 标准款厚度1.8, 加厚款厚度2.0mm; 直径都是114mm转76mm。	台	39	615	23985
320	立杆枪机支架	定制型30公分枪机臂	台	14	54	756
321	立杆球机支架	定制型30公分球机臂	台	17	72	1224
322	12芯光缆	博扬 GJYXCH-12B室外蝶形皮线光缆12芯3钢丝 FTTH单模十二芯皮线光纤阻燃自承式 1000米BY-PX1812-1KM	台	2000	7.5	15000
323	24芯光缆	博扬 GJYXCH-24B室外蝶形皮线光缆24芯3钢丝 FTTH单模十二芯皮线光纤阻燃自承式 2000米BY-GYTA-24B1.3-2KM	台	2400	12.75	30600
324	光收发	1个千兆SC光纤接口, 1个千兆RJ45接口; 基于波分复用技术, 单模单纤传输, 最远传输距离3公里; 工作波长: 1550nm(发送)、1310nm(接收)	台	39	180	7020
325	光收发	1个千兆SC光纤接口, 1个千兆RJ45接口; 基于波分复用技术, 单模单纤传输, 最远传输距离3公里; 工作波长: 1550nm(发送)、1310nm(接收)	台	39	180	7020
326	14槽光纤机架槽	全面兼容新版单口光纤收发器; 采用成熟可靠的内置开关电源设计, 提供安全稳定的电源输出; 标准19英寸2U的机架设计	台	3	885	2655
327	4芯终端盒	4口终端盒续接在每个杆件弱电箱上	台	39	22.5	877.5

328	汇聚交换机	24个10/100/1000Base-T RJ45端口 支持商云APP端及Web端远程管理 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 支持线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式	台	4	877.5	3510
329	5口交换机	6个10/100M 自适应RJ45端口，1-4号端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电；单口PoE输出功率最大可达30W，整机PoE输出功率为41W；支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控；支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能；所有端口均具备线速转发能力	台	24	180	4320
330	42U汇聚机柜（网孔门）	尺寸：通常9U机柜的尺寸为2米×600×600，具体尺寸可能因品牌和型号而异。 载重能力：静载能力通常达到90KG，具体载重能力可能因品牌和型号而异。 材料：框架通常采用冷轧钢板，钢板厚度可能在1.0-1.5mm之间，具体材料和厚度可能因品牌和型号而异。 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2等标准，兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准。 防护等级：防护等级通常为IP20或IP2，具体防护等级可能因品牌和型号而异。 门及门锁：前门通常为带锁的钢化玻璃门，后门为钢板门，侧门可快速开启，提供良好的安全保护。 附加功能：如全方位的布线通道、防撞侧板、专业的接地设计等，具体功能可能因品牌和型号而异。	台	1	2257.5	2257.5
331	96芯ODF架（空架）	96芯ODF架（空架） 可配8个ODF空盘+96个法兰头+96条尾纤	台	1	387	387
332	ODF盘（机架式）	ODF盘（12孔空盘） 可配12个法兰头+12条尾纤	台	8	30	240
333	光纤跳纤	SC-SC光纤跳线3米	支	200	15	3000

334		超五类网线	<p>产品材质：395无氧铜芯，HDPE绝缘层，PVC外皮（CM级）。          适用系统：通常用于Cat5e系统，传输100Mbps流量；100BASE-T，100BASE-T，10BASE-T。          屏蔽类型：U/UTP 非屏蔽。          执行标准：ANSI/TIA568C.2，ISO/IEC11801-1:2008，YD/T1019-2013，YD/T926.2-2009。          特性阻抗：1~100MHz：          100±15Ω；100~350MHz：100±22Ω。          直流电阻：&lt;9.38Ω/100m，误差5%。          电容阻抗：50pF/m，误差&lt;3.3pF/m。          NVP：69%。          延迟偏移：&lt;45ns。          使用温度：-20~60℃。          阻燃等级：UL1581，CM级，IEC60332-1-2，GB/T18380.12-2008。          导线尺寸：（n*n*AWG）          2*4*24AWG，铜芯直径          0.5mm±0.002mm。          线芯直径：0.9mm（铜芯+PE）。          整线外径：5.0mm±0.3mm。          拉力上限：110N（超过会造成性能下降）。          弯折半径：20mm（小于此值会造成性能下降）。          质检要求：Fluke Permanent-Link测试。          颜色：灰色。          产品规格：305m/箱。</p>	m	400	4.5	1800
335		电线	RVV2x1.5	m	1500	4.95	7425
336		电线	RVV2x2	m	2000	7.5	15000
337		电线	RVV2x4	m	400	13.2	5280
338		电线	RVV2x6	m	400	20.4	8160
339		pvc线管	PVC25管	m	2000	4.5	9000
340		监控这个安装调试	监控摄像机、录像机安装调试		68	135	9180
341		监控立杆安装	监控立杆安装运输、地笼水泥敷设、地笼开挖等	个	46	918	42228
342		网线、光缆、电源线、线管敷设	弱电线路整体管网敷设	m	10700	4.5	48150
343		光纤熔接	所有光纤接头处熔接	处	2360	4.5	10620
344		插板	不带线3位	个	50	45	2250
345		快连PDU	16A8位铝合金，19英寸标准机架式，1U，有开关，2米		1	255	255
346		辅材（摄像）	项目所需辅材配件	项	1	1500	1500
390	防雷	Φ10热镀锌圆钢	Q235	kg	100	3.68	368
391		Φ12热镀锌圆钢	Q235	kg	120	3.68	441.6
392		接地干线	40*4热镀锌扁钢 Q235	吨	0.5	4.05	2.025
393		总等电位端子箱	300*200*120	个	15	47.51	712.65
394		接地电阻测试箱	180*100*70	个	8	29.17	233.36
395		防雷接地测试板	100*100*6热镀锌钢板	kg	8	4.57	36.56
	总计						23702100.9